


Słupy

Profilowane słupy ocynkowane i powlekane metodą proszkową ze specjalnym systemem mocującym. Stosowane do montażu różnych typów paneli.

Wizualizacja produktu



Profil

- Słupek o profilu rurowym, w kształcie litery „H”
- Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą
- Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek
- Profil słupa: 70 x 44 mm
- Wx: 5,28 m³
- Kapturek z zaczepem do zahaczania panelu podczas montażu

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów)

Akcesoria

- Powlekane klipsy stalowe i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną
- Klipsy poliamidowe
- Kleszcze do montażu klipsów
- Płyta podstawy do słupa
- Element łączący umożliwiający utworzenie zagiętego ramienia dla paneli
- Pojedyncze lub podwójne ramię zagięte

Kolory

Zielony RAL 6005, antracyt RAL 7016. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

ASORTYMENT SŁUPÓW BEKAFIX

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]		Ilość mocowań na słup pośredni i narożny*
	do betonu	na podstawie	
630	1075	675	2 x 2
830	1275	-	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 2
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	-	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	1875	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575	2075	2 x 4
2230	2775	-	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

* dla słupa końcowego – połowa ilości mocowań

Zastosowanie

- Wszystkie panele Nylofor
- CreaZen



Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl