

Słupy O-LOX®

Słupy

Sztywny system słupów z płytką maskującą lub płytką montażową ze stali nierdzewnej. Różne systemy mocowania i kapturki na słupy.

Detal produktu



z płytką maskującą



z płytką montażową ze stali nierdzewnej

ZALETY

- 3 różne systemy mocowania dla 1 standardowego słupa
- Możliwość wyboru kapturka na słup
- Odstępy co 200 mm

Profil

- W słupach przewidziano otwory na wstawki co 200–400 mm
- Złączki poliamidowe utrzymujące panele mocuje się do słupów za pomocą wstawek M8
- Przekrój poprzeczny słupa: 60 x 40 mm
- Grubość płyty: 1,50 mm lub 2 mm, w zależności od wysokości ogrodzenia
- I/V 1.5 mm = 5.0 cm³
- I/V 2.0 mm = 6.19 cm³

Aksesoria

- Słupy można przykryć kapturkami z występnym lub bez
- Płaskie stalowe płytki maskujące (40x4 mm)
- Płytki montażowe ze stali nierdzewnej w przypadku mocowań typu „motylek”
- Płytki montażowe lub maskujące przykręca się do słupa śrubami M8x40 ze stali nierdzewnej
- Złączki narożne



Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz na zewnątrz (275 g/m² – obie strony łącznie) i pokryte powłoką z tworzywa sztucznego (min. 60 mikronów).

Kolory

W standardzie dostępny kolor galwanizowany, zielony (RAL 6005) i szary (RAL 7016).

Warianty

Istnieje możliwość dostarczenia słupów z przyspawanymi płytami podstawy.

Słupy O-LOX®

Wysokość panelu mm	Przekrój słupa mm	Długość słupa mm	Wstawki
630	60 x 40 x 1.5	1000	3
830	60 x 40 x 1.5	1300	4
1030	60 x 40 x 1.5	1500	4
1230	60 x 40 x 1.5	1700	5
1430	60 x 40 x 1.5	2000	5
1630	60 x 40 x 1.5	2200	6
1830	60 x 40 x 2	2400	6
2030	60 x 40 x 2	2600	7
2230	60 x 40 x 2	2800	7
2430	60 x 40 x 2	3000	8

Produkty zgodne

- Nylofor 2D/2DS