


## Słupy Bekafix® Ultra

### Szczegóły dot. produktu



### Produkty zgodne

- Wszystkie panele Nylofor (w superpozycji) o wys. do 4 m
- Panele CreaZen
- Panele Securifor o wys. do 3 m

### Słupy

Słupy profilowane o podwyższonej sztywności do zastosowań wymagających średniego lub wysokiego poziomu zabezpieczenia o doskonałym stosunku jakości do ceny.

### KORZYŚCI

Słupy serii Bekafix Ultra zachowują wszystkie korzyści standardowych słupów Bekafix, a dzięki znaczącemu zwiększeniu swojej bezwładności zwiększa się ich zakres zastosowań.

- Szybki montaż
- Płyty betonowe utrzymywane są bezpośrednio pomiędzy słupami bez płyt mocujących
- Akcesoria identyczne ze stosowanymi w standardowych słupach Bekafix
- 10 lat gwarancji w warunkach ekstremalnych

### Profil

- Słupy rurowe o profilu litery H i przekroju 70 x 44 mm, grubość płyty: 1,75 mm
- Z otworami centralnymi o rozstawie 15 cm do mocowania za pomocą specjalnych metalowych zacisków zabezpieczających ze śrubami
- Z otworami bocznymi do pozycjonowania i mocowania paneli za pomocą zacisków mocujących
- I/V: 7,29 cm<sup>3</sup> | granica plastyczności: 550 MPa | wytrzymałość względna: 401
- Kapturki z haczykiem do zawieszania paneli ułatwiające instalację

### Akcesoria (identyczne ze stosowanymi w standardowych słupach Bekafix)

- System mocowania: zacisk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, jako opcja, jednokierunkowe śruby zabezpieczające lub standardowe zaciski z .P
- Kleszcze montażowe Bekafix
- Mocowanie pająkowe do montażu paneli Securifor
- Płyta podstawy do montażu na płytkach lub podłożu betonowym
- Element łączący do tworzenia ramienia łukowego do paneli lub przedłużenia
- Pojedyncze lub podwójne ramię łukowe do słupów Bekafix

### Technologia powlekania

Magnelis®: wewnątrz i na zewnątrz i powłoka poliestrowa (min. 100 mikronów)



### Kolory

Zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, antracyt RAL 7016 i biały RAL9010  
Inne kolory dostępne na zamówienie.

### SŁUPY BEKAFIX ULTRA®

Wysokość ogrodzenia [mm]	Długość słupa [mm]	Liczba mocowań na słup pośredni	Liczba mocowań na słup końcowy
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

\* do montażu w betonie lub płycie podstawy można stosować ten sam słup.  
Inne wysokości dostępne na zamówienie.

Europe  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zvevegem  
Tel: B: +32 56 73 46 46  
Tel: NL: 0800 022 76 98

USA  
3309 SW Interstate 45  
Ennis,  
TX 75119  
Tel: +1 972 878 7000

Middle East  
P.O. Box 293517 DAFZA,  
Building E 5, Block A  
8th Floor, Office 802  
Tel: +971 04 6091122

Africa  
B10, Bergriver Business Park  
Paarl,  
7646  
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardiar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach z zakresu ochrony obwodowej. Blizsze informacje dostępne pod adresem praesidiad.com