



Nylofor® 2D/ 2D Super/2DS XL

Panele

System Nylofor® 2D składa się z ciężkich zgrzewanych paneli o podwójnych poziomych prętach.

Wizualizacja produktu



ZALETY

Bardzo duża sztywność

Panele są bardzo sztywne dzięki zastosowaniu ciężkiej zgrzewanej siatki o podwójnych poziomych drutach. Nylofor® 2DS/2DS XL posiada dodatkowo grube pręty poziome.

Wysoki stopień zabezpieczenia

Nylofor® 2D/2DS/2DS XL, dzięki małym oczkom siatki oraz ciężkim prętom jest zalecany jako system ogrodzeniowy w miejscach, w których bezpieczeństwo jest sprawą podstawową. W połączeniu z koncepcją systemu Bekasport® jest idealnym rozwiązaniem dla boisk i stadionów.

Bardzo wysoka trwałość

Technologia powlekania stosowana przez firmę Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość. Po ocynkowaniu elementy powleka się proszkiem poliestrowym.

Kompletny system

System składa się z paneli o różnej wielkości oczek oraz o różnych wysokościach, słupów z dostosowanym systemem mocującym a także z bram skrzydłowych. Wszystkie elementy zapewniają szybki i profesjonalny montaż.

Poziom zabezpieczenia



Obszary zastosowań



Funkcje

Słupy



System słupów D-LOX

Spawane słupy o profilu prostokątnym (60 x 40 mm) z gwintowanymi otworami na śruby M8.

Panele mocowane są na 2 sposoby:

- za pomocą z łączek
- przy użyciu listwy zabezpieczającej



System słupów na obejmę

Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 40 x 60 mm, bez otworów. Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm stalowych łączonych śrubą. Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków słupa.



System słupów Bekafix® i Bekafix® Ultra

Panele mocowane są bocznie do słupów i zabezpieczane metalowymi elementami mocującymi zapobiegającymi aktom wandalizmu. Słupy rurowe w kształcie litery H (70 x 44 mm) ocynkowane i powlekane tworzywem PES dostarczane są z kapturkami poliamidowymi i akcesoriami.

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele

Panele wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 lub 3000 mm i o różnych wysokościach. Panele są bardzo sztywne i bezpieczne ze względu na zastosowanie podwójnych prętów poziomych. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.

Typ	Średnica drutu	
	Poziomy	Pionowy
Nylofor 2D	2 x 6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2 x 8 mm	6 mm
Nylofor® 2D Super XL	2 x 8 mm	6 mm

Bramy

System Nylofor® 2D/2DS/2DS XL uzupełniają bezpieczne i nowoczesne bramy typu Egidia® i Robusta®: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe lub przesuwne.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory

Nylofor 2D/2DS: zielony RAL 6005, antracyt RAL 7016 i ocynk ogniowy
Nylofor 2DS XL: zielony RAL 6005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT PANELI NYLOFOR 2D/2D SUPER/2D SUPER XL

		Panele szer. x wys. [mm]		
Nylofor® 2D	Nylofor® 2D Super		Nylofor® 2D Super XL	
2500 x 630	2500 x 630		—	
2500 x 830	2500 x 830		—	
2500 x 1030	2500 x 1030		—	
2500 x 1230	2500 x 1230		—	
2500 x 1430	2500 x 1430		—	
2500 x 1630	2500 x 1630		—	
2500 x 1830	2500 x 1830		3000 x 1830	
2500 x 2030	2500 x 2030		3000 x 2030	
2500 x 2230	2500 x 2230		—	
2500 x 2430	2500 x 2430		3000 x 2430	

Europe
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46
Tel: NL: 0800 022 76 98

USA
3309 SW Interstate 45
Ennis,
TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Middle East
P.O. Box 293517 DAFZA,
Building E 5, Block A
8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park
Paarl,
7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardiar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach z zakresu ochrony obwodowej. Bliższe informacje dostępne pod adresem praesidiad.com

B BETAFENCE
Securing What Matters

betafence.pl/kontakt