




Nylofor® 3D Light

Panele

Nylofor® 3D Light to system panelowy o poziomym profilowaniu zwiększającym sztywność ogrodzenia.

Wizualizacja produktu



ZALETY

Długotrwałe użytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie, dzięki zastosowaniu trzech warstw: cynku, warstwy podkładowej oraz powłoki poliestrowej.

Szybki montaż

Wszystkie elementy zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić profesjonalny, łatwy i szybki montaż systemu.

Duża sztywność

Zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu czynią ogrodzenie odpornym na odkształcenia.

Kompletny system

System składa się z paneli, słupów, bram i potrzebnych akcesoriów. Do wyboru jest kilka rodzajów słupów oraz szeroki asortyment bram skrzydłowych i przesuwanych.

Poziom zabezpieczenia



Obszary zastosowań



OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



INFRASTRUKTURA SPORTOWA



FIRMY & MAGAZYNY



INFRASTRUKTURA & TRANSPORT


Funkcje



WYGRODZENIE



ODSTRASZANIE



OPÓŹNIENIE

Słupy



System słupów EL

Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy o przekroju prostokątnym (60 x 40 mm) posiadają otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym kapturkiem.



System słupów na obejmę

Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 40 x 60 mm, bez otworów. Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm stalowych łączonych śrubą. Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków słupa.



System słupów Bekafix® i Bekafix®Ultra

Panele mocowane są bocznie do słupów i zabezpieczane metalowymi elementami mocującymi zapobiegającymi aktom wandalizmu. Słupy rurowe w kształcie litery H (70 x 44 mm) ocynkowane i powlekane tworzywem PES dostarczane są z kapturkiem poliamidowym i akcesoriami.

Panele

Panele o szerokości 2500 mm i wysokości od 1030 do 2030 mm. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Grube druty o średnicy 4 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności.

Bramy

Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwным Egidia® i Robusta®.

Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m², z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory

Zielony RAL 6005, antracyt RAL 7016, ocynk ogniowy i czarny RAL 9005. Inne kolory na zamówienie.

ASORTYMENT PANELI NYLOFOR 3D LIGHT

Panele szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań panelu	Wysokość słupa [mm]	Liczba mocowań				
			Słup EL		Słup na obejmę	Słup Bekafix®	
			Śruby hakowe	Złączki		Pośredni i narożny	Końcowy
2500 x 1030	2	1500	3	4	2	4	2
2500 x 1230	2	1700	3	5	3	4	2
2500 x 1530	3	2000	4	5	3	6	3
2500 x 1730	3	2200 (2400*)	4	6	4	6	3
2500 x 2030	4	2600	5	6	4	8	4

* dla słupa EL

Europe
Blokkestraat 34b
B-8550 Zvevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46
Tel: NL: 0800 022 76 98

USA
3309 SW Interstate 45
Ennis,
TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Middle East
P.O. Box 293517 DAFZA,
Building E 5, Block A
8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park
Paarl,
7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardiar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach w zakresie ochrony obwodowej. Bliższe informacje dostępne pod adresem praesidiad.com

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.pl/kontakt