



Securifor® 2D

Panele

Securifor® 2D to unikalny system, który został opracowany tak, by łączyć w sobie wysoką sztywność i bezpieczeństwo z estetycznym dizajnem.

Wizualizacja produktu



ZALETY

Bezpieczeństwo

Securifor® 2D to panele wykonane z bardzo wytrzymałej siatki spawanej, zapewniającej najwyższy poziom zabezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych. Sztywność paneli jest dodatkowo wzmocniona poprzez większą średnicę drutów pionowych (6 mm) oraz podwójne druty poziome (4 mm). Produkt idealnie się nadaje do zastosowań wymagających wysokiej sztywności i zróżnicowanych oczekiwań.

Zabezpieczenie przed wandalizmem

Niewielkie oczka siatki uniemożliwiają wsunięcie w nie dłoni lub stóp, a tym samym wspięcie się na ogrodzenie. W połączeniu z grubym drutem znacznie utrudniają przecięcie panelu. Jednocześnie zostaje zachowana przejrzystość ogrodzenia niezbędna dla zastosowania kamer przemysłowych.

Trwałość

Wysoka jakość powłoki zapewnia długotrwałe użytkowanie ogrodzenia bez konieczności jego konserwacji.

Poziom zabezpieczenia




Obszary zastosowań



Funkcje

Słupy



System słupów o profilu prostokątnym Securifor®

Wymiary słupa: 80 x 60 mm lub 120 x 60 mm (w zależności od wysokości słupa). Słupy wyposażone są w pojedynczy rząd nagwintowanych otworów na śruby M8. Panele są zamontowane za pomocą specjalnych złączek lub listw zabezpieczających oraz jednokierunkowych śrub.



System słupów Bekafix® Ultra

Boczne mocowanie paneli za pomocą specjalnych metalowych zacisków zabezpieczających z śrubami. Spawane słupy rurowe (70 x 44 mm) w kształcie litery H z otworami do pozycjonowania/mocowania paneli. Słupy mocuje się z boku do słupa za pomocą specjalnych łączników pająkowych i śrub jednokierunkowych. Słupy posiadają plastikowe kapturki.




System słupów Bekasecure®

Wysokiej jakości stal oraz unikalny profil słupa zapewniają wyjątkową wytrzymałość, wysoki stopień zabezpieczenia przy zachowaniu łatwego montażu. W słupach znajdują się 2 rzędy podwójnych otworów o wymiarach 10 x 20 mm, które służą do mocowania paneli i listew za pomocą śrub bezpieczeństwa wykonanych ze stali nierdzewnej.

Profil słupa L 140 x 135 mm

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele



Oczka siatki (wys. x szer.): 12,7 mm x 76,2 mm spawane na każdym łączeniu.
Druty poziome: średnica 4 mm (druty pojedyncze i podwójne)
Druty pionowe: średnica 6 mm.
Wytrzymałość spawu:
– 50% minimalnej wytrzymałości drutu na rozciąganie
– Zakres rozciągania 540-690 N/m²

Technologia powlekania

Panele wykonane są z drutu ocynkowanego, pokrytego powłoką adhezyjną, a następnie poliestrową (min. 100 mikronów). Słupy są ocynkowane i powleczone proszkiem poliestrowym, zgodnie z normą EU 10326 (min. 60 mikronów).

Kolory

Zielony RAL 6005.
Inne kolory dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT PANELI SECURIFOR 2D

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary panelu szer. x wys. [mm]
2000	2514,6 x 1981,2
2400	2514,6 x 2438,4
3000	2514,6 x 3048,0
4000	2514,6 x 3962,4
6000	2514,6 x 6007,1

Inne wysokości dostępne na zamówienie.

Europe
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46
Tel: NL: 0800 022 76 98

USA
3309 SW Interstate 45
Ennis,
TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Middle East
P.O. Box 293517 DAFZA,
Building E 5, Block A
8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park
Paarl,
7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardiar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach w zakresie ochrony obwodowej. Bliższe informacje dostępne pod adresem praesidiad.com

IB BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.pl/kontakt