



## Securifor® 3D

### Panele

Securifor® 3D jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o wysokim stopniu zabezpieczenia i estetycznym wyglądzie.

### Wizualizacja produktu



### ZALETY

#### **Wysoki poziom bezpieczeństwa**

Panele wykonane są ze zgrzewanej siatki o małych prostokątnych oczkach. Dzięki dużej średnicy drutu (4 mm) oraz ograniczonej wielkości oczek siatki (12,7 x 76,2 mm) Securifor® 3D gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.

#### **Atrakcyjny wygląd**

Profilowanie paneli Securifor® 3D sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie ważna jest zarówno estetyka, jak i bezpieczeństwo.

#### **Wysoka trwałość**

Najnowocześniejsza technologia powlekania Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość.

#### **Dobra widoczność**

Pomimo małej wielkości oczek, przejrzystość siatki nie ulega pogorszeniu, gdy patrzymy na ogrodzenie na wprost lub pod kątem. System jest przystosowany do współpracy z systemami dozoru video.

#### **Kompletny system**

Składa się z paneli o różnych wysokościach, dostosowanych słupów oraz odpowiedniego systemu mocującego.

### Poziom zabezpieczenia




### Obszary zastosowań



### Funkcje

## Słupy



### System słupów Bekafix® Ultra

Boczne mocowanie paneli za pomocą specjalnych metalowych zacisków zabezpieczających z śrubami. Spawane słupy rurowe (70 x 44 mm) w kształcie litery H z otworami do pozycjonowania/mocowania paneli. Słupy mocuje się z boku do słupa za pomocą specjalnych łączników pająkowych i śrub jednokierunkowych. Słupy posiadają plastikowe kapturki.



### System słupów o profilu prostokątnym Securifor®

Wymiary słupa: 80 x 60 mm lub 120 x 60 mm (w zależności od wysokości słupa). Słupy wyposażone są w pojedynczy rząd nagwintowanych otworów na śruby M8. Panele są zamontowane za pomocą specjalnych złączek lub listw zabezpieczających oraz jednokierunkowych śrub.

## Panele

Panele wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu. Szerokość panelu: 2518,6 mm; Rozmiar oczka: 12,7 x 76,2 mm. Średnica drutu: 4 mm.

## Technologia powlekania

Panele wykonane z drutu ocynkowanego (min. 40 g/m<sup>2</sup>). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Wszystkie elementy wykonuje się ze stali ocynkowanej a następnie malowanej metodą proszkową (minimalna gr. warstwy to 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość pokrycia wynosi 275 g/m<sup>2</sup>, łącznie z obu stron), zgodnie z normą EN 10326, a następnie malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

## Kolory

Zielony RAL 6005.  
Inne kolory dostępne na zamówienie.

## ASORTYMENT PANELI SECURIFOR 3D

| Wysokość ogrodzenia [mm] | Wymiary panelu szer. x wys. [mm] | Liczba profilowań na panel |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 2000                     | 2518,6 x 2010,6                  | 2                          |
| 2400                     | 2518,6 x 2417,0                  | 3                          |
| 3000                     | 2518,6 x 3001,2                  | 3                          |

Europe  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zwevegem  
Tel: B: +32 56 73 46 46  
Tel: NL: 0800 022 76 98

USA  
3309 SW Interstate 45  
Ennis,  
TX 75119  
Tel: +1 972 878 7000

Middle East  
P.O. Box 293517 DAFZA,  
Building E 5, Block A  
8th Floor, Office 802  
Tel: +971 04 6091122

Africa  
B10, Bergriver Business Park  
Paarl,  
7646  
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów ogrodzeń, kontroli dostępu i detekcji w ramach ochrony obwodowej. Wszystkie firmy Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów i asortymentu podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Jako dumna marka PRÆSIDIAD, Betafence stanowi część światowej sieci współpracującej z firmami Guardlar i Hesco jako lider w systemach i rozwiązaniach z zakresu ochrony obwodowej. Bliższe informacje dostępne pod adresem praesidiad.com

**BETAFENCE**  
Securing What Matters  
betafence.pl/kontakt