



Fortinet® Protect

Siatka zgrzewana

Siatka Fortinet Protect składa się z ogrodzenia z powłoką z tworzywa sztucznego na rolkach oraz słupów Bekaclip. System ten doskonale sprawdza się w przypadku konieczności wygradzenia różnych terenów.

Szczegóły dot. produktu



KORZYŚCI

Sztynność

Sztynne ogrodzenie z siatki zgrzewanej wykonanej z drutu ocynkowanego.

Wysoka trwałość

Drut tworzący siatkę jest ocynkowany, zgrzewany oporowo na każdym oczku i powlekany tworzywem sztucznym z zastosowaniem procesu zapewniającego maksymalne przyleganie. Słupki Bekaclip są cynkowane zarówno od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony, pasywowane i powlekane tworzywem sztucznym. Całość dostarczana jest w komplecie z kapturkami osłonowymi z tworzywa sztucznego.

Szybki i profesjonalny montaż

Słupki Bekaclip z listwą mocującą gwarantują szybki i profesjonalny montaż, zapewniając optymalne napięcie ogrodzenia. Montaż odbywa się z zastosowaniem minimalnej ilości akcesoriów.

Kompletny system

Fortinet Protect stanowi kompletny system ogrodzeniowy o szerokim zakresie dostępnych wysokości wyposażony w słupki Bekaclip oraz duży wybór bram przesuwnych i uchylnych.

Poziom bezpieczeństwa



Zastosowania



Funkcjonalności

Siatka

Siatka zgrzewana (50,8 x 50,8 mm) wykonana z drutu ocynkowanego, zgrzewana elektrycznie w każdym punkcie krzyżowania się drutów, powlekana tworzywem sztucznym. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. Siatka o rozmiarze 150 cm i większym posiada z jednej strony kolce o rozmiarze 25,4 mm, które umieszcza się u góry lub u dołu. Długość rolek: 25 m.

Technika powlekania



Rolki wykonane są z drutu ocynkowanego. Wstępna obróbka gwarantuje doskonałe przyleganie PVC do powierzchni produktu.

Bramy

System Fortinet można dopełnić bramami Fortinet i Robusta dostępnymi w szerokim zakresie bram uchylnych lub przesuwnych.

Kolory

Ogrodzenie: zielony BF 6073

Słupy: zielony RAL 6005

Słupy



Słupy Bekaclip

Zgrzewane słupy rurowe z listwą do mocowania siatki. Ocynkowane od wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m² (łącznie z obu stron), zgodnie z normą EN 10346. Ocynkowane i powlekane tworzywem poliestrowym warstwą o min. grubości 60 mikronów. Zaciski mocujące wykonane ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA

Średnica drutu			Wytrzymałość drutu na rozciąganie	
Wielkość oczek [mm]	Poziomo [mm]	Pionowo [mm]	Poziomy [N/m ²]	Pionowy [N/m ²]
50,8 x 50,8	2,50	3,00	min. 400	min. 650

ASORTYMENT FORTINET PROTECT

Wysokość całkowita* [mm]	Ogrodzenie [mm]	Słupy napinające Bekaclip®			Słupy usztywniające okrągłe Bekaclip®			Słupy pośrednie Bekaclip®		
		Długość [mm]	Ø [mm]	Grubość płytki stalowej [mm]	Długość [mm]	Ø [mm]	Grubość płytki stalowej [mm]	Długość [mm]	Ø [mm]	Grubość płytki stalowej [mm]
1020	1020	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1220	1220	1700	48	1,2	1750	38	1,25	1750	48	1,2
1500	1500	2000	48	1,2	2200	38	1,25	2200	48	1,2
1800	1800	2500	60	2	2700	38	1,5	2700	48	1,5
2010	2010	2700	60	2	2700	38	1,5	2700	48	1,5
2510	2510	3500	60	2	3000	38	1,5	3000	48	1,5

